

Holzpreise aktuell & regional

Stichtag: 13. April 2022 Diese Holzpreisübersicht basiert auf den Preismeldungen der LWK-Forstämter aus allen Teilen Niedersachsens. Neben den Preisspannen erhalten Sie Informationen über die aktuellen Trends bei den wichtigsten Marktsegmenten.

Sortiment	Güteklasse	Verwendung	Länge	Stärkeklasse	Erlöse in €/Fm bzw. €/Rm – kein Stockverkauf (frei Wald, ungeschält/gerückt)				Trends der Marktsegmente
					WEST	SÜD	MITTE	OST	
Kiefer, Stammholz lang je Fm	B/C		> 10 m	D 2b	76 – 85		68 – 78	73 – 80	<p>➤ Nadelstammholz Preise für Fichten- und Kiefernstammholz stabil bis steigend. Hohe Nachfrage nach Lärchen- und Douglasienstammholz.</p> <p>➤ Laubstammholz Eichen- und Buchenstammholzpreise stabil bis anziehend; sehr hohe Nachfrage.</p> <p>➤ Industrieholz Nachfrage sehr hoch; Preise für Industrieholz stabil bis steigend; Brennholzpreise steigend.</p>
	B/C/D	Export		D 3a	85		78 – 90	77 – 80	
Kiefer Stammholzabschnitte je Fm	B/C			D 2b	75 – 80	80 – 85	68 – 80	75 – 80	
Fichte, Stammholz lang je Fm	B/C		> 10 m	D 2b	95	90 – 95	79 – 100	90 – 100	
	B/C/D	Export		D 2a+	95	90 – 107	90 – 115	95 – 100	
Fichte, Stammholzabschnitte je Fm	B/C			D 2b	90 – 98	90 – 110	80 – 100	100	
	C/D			D 2b	65 – 83	75 – 83	60 – 77	75	
Lärche, Stammholz lang je Fm	B/C			D 2b	140 – 160	105 – 115	90 – 115	95 – 100	
Lärche Stammholzabschnitte je Fm	B/C			D 2b	135 – 150	105 – 115	90 – 115	70 – 96	
Douglasie, Stammholz lang je Fm	B/C			D 2b	160 – 190	105 – 115	90 – 110	95 – 100	
Douglasie Stammholzabschnitte je Fm	B/C			D 2b	150 – 185	105 – 115	90 – 110	70 – 95	
Nadelholzpalettenabschnitte je Rm		Palette	2,40 m	D 1b – 4a	36 – 50	34 – 37	32 – 41	32 – 41	
Nadelindustrieholz je Rm	N	Schleifholz	3 m		36 – 37,5	30	32 – 38		
	N/F	OSB	3 m		30	25 – 28	27 – 30	26 – 32,5	
	F/K	Spanholz	3 m		25 – 27	20 – 24	20 – 25	17 – 26	
Buche, Stammholz je Fm	B			D 4	85 – 95	98 – 115	95 – 98		
				D 5/6	95 – 115	120 – 138	90 – 125		
	C			D 4	85 – 90	65 – 85	70 – 90		
				D 5/6	85 – 90	67 – 85	80 – 95		
Buche, Palette je Fm		Palette		75 – 78	60 – 75		65		
Buche, Industrieholz je Fm	IS F/K				60 – 75	47 – 50			
Eiche, Stammholz je Fm	B			D 4	280 – 350	400 – 480	340 – 450	300 – 390	
				D 5/6	350 – 400	500 – 550	430 – 600	420 – 520	
	C			D 4	180 – 210	180	160 – 240	155 – 185	
				D 5/6	210 – 250	220 – 260	200 – 270	180 – 230	
Eiche, Landhausdiele je Fm	B/C	Export		D 4				240 – 255	
				D 5				270 – 290	
Brennholzpreise (für ungespaltenes Rundholz, ca. 2 m oder länger, gerückt frei Waldstraße)									
Eiche, Buche je Rm					37 – 45	35 – 42	28 – 43	28 – 37	
Fichte, Kiefer je Rm					27 – 30	15 – 25	18 – 38	20 – 30	



Zu beachten: Bei der Preisfindung spielen auch Angebotsmenge und Transportentfernung eine Rolle. Die Preise sind deshalb nicht miteinander vergleichbar.
Erläuterung zu den Regionen: West = LWK-Forstamt (FA) Weser-Ems; Süd = FA Südniedersachsen; Mitte = Nordheide-Heidmark; Ost = Südostheide + Uelzen.
Einteilung der Güteklassen: A: gesundes Holz mit ausgezeichneten Arteigenschaften, fehlerfrei oder nur mit unbedeutenden Fehlern.
 B: Holz von normaler Qualität mit einem oder mehreren Fehlern von geringer Bedeutung, z. B. schwache Krümmung oder leicht exzentrischer Kern.
 C: wegen seiner Fehler nicht in die Güteklassen A oder B aufgenommenes Holz, jedoch gewerblich verwendbar; z.B. starkastige oder stark drehwüchsige Stücke sowie kranke Stücke mit tiefgehenden faulen Ästen, Rot- und Weißfäule.
 D: wegen seiner Fehler nicht in die Güteklassen A, B oder C aufgenommenes Holz, jedoch mindestens noch zu 40 % gewerblich verwendbar.
Einteilung nach besonderen Verwendungszwecken (Industrieholz, das mechanisch oder chemisch aufgeschlossen werden soll);
 N: gesund, nicht grobstig, keine starke Krümmung; F: leicht anbrüchig, grobstig oder krumm; K: stark anbrüchig, jedoch gewerblich verwendbar.
Einteilung in Stärkeklassen nach Mittenstärkeortierung für Langholz (Mittendurchmesser ohne Rinde): **D 0:** unter 10 cm; **D 1a:** 10 bis 14 cm; **D 1b:** 15 bis 19 cm; **D 2a:** 20 bis 24 cm; **D 2b:** 25 bis 29 cm; **D 3a:** 30 bis 34 cm; **D 3b:** 35 bis 39 cm; **D 4:** 40 bis 49 cm; **D 5:** 50 bis 59 cm; **D 6:** 60 cm und mehr.
Ermittlung des Mittendurchmessers: Bis 19 cm Durchmesser: einmaliges waagrechtes Kluppen in Stamm-Mitte (halbe Stammlänge), wie der Stamm im Wald liegt. Ab 20 cm Durchmesser: ohne Rinde, durch zwei zueinander senkrecht stehende Messungen (möglichst kleinster und größter Durchmesser).
Tabelle: Michael Degenhardt, Leiter LWK-Forstamt Südniedersachsen