

1 Technische Daten und Messwerte zu Abmessungen und Gewichten; Fahrverhalten

	Case IH Luxxum 100	Claas Arion 420	Deutz-Fahr 5100	Fendt 211 Vario	Lindner Lintrac 80	McCormick X5.110	Massey Ferguson 5710 M	New Holland T5.100DC	Valtra A105 HiTech4	Zetor Forterra HSX 110
Technische Daten										
Länge (m)	4,20	4,37	4,36	4,53	4,00	4,17	4,31	4,15	4,37	5,10
Höhe (m)	2,72	2,66	2,70	2,61	2,57	2,59	2,69	2,60	2,75	2,78
Radstand (m)	2,43	2,49	2,35	2,37	2,30	2,35	2,43	2,29	2,43	2,49
Leergewicht Werks- angabe (kg)	4.450	4.730	4.360	4.280	3.920	4.375	4.300	4.920	4.300	4.750
Leergewicht Testmaschine in kg (ohne FL-Schwinge)	5.475	5.410	4.550	5.065	4.725	4.560	4.860	4.680	5.530	5.755
zul. Gesamtgewicht (kg)	8.000	8.500	6.500	7.500	6.900	7.000	8.500	6.500	8.500	8.000
Tatsächliche Nutzlast der Testmaschine (kg)	2.525	3.090	1.950	2.435	2.175	2.440	3.640	1.820	2.970	2.245
Reifengröße vorn	480/65 R24	440/65 R28	420/70 R24	440/65 R24	420/65 R20	440/65 R24	440/65 R28	440/65 R24	440/65 R28	480/65 R24
Reifengröße hinten	540/65 R38	480/70 R38	480/70 R34	600/60 R34	480/70 R30	540/65 R34	540/65 R38	540/65 R34	540/65 R38	600/65 R38
Beurteilungen (Noten von 1,0 bis 5,0) Fahrverhalten (Ø von 5 Testfahrern zu Handling, Geräuschen, Federung, Lenkung, Übersichtlichkeit, etc.)	2,0	2,0	2,4	1,6	2,0	2,7	2,1	2,4	2,1	2,7
Messungen										
Wendekreis - rechts (m)	11,92	10,80	10,77	9,40	10,44/8,72*	10,29	10,50	10,35	10,48	11,75
- links (m)	12,14	10,89	10,88	8,99	10,60/8,64*	10,35	10,48	10,29	10,63	11,40
Vorbaumaß										
- Lenkradmitte (in m) bis Vorderkante Traktor ohne Fronthydraulik	2,41	2,26	2,18	2,01	1,85	2,26	2,42	2,20	2,35	2,32
- Lenkradmitte (in m) bis Vorderkante Traktor mit Frontlader (ohne Werkzeug) in einer Schwingenhöhe von 2,80 m	3,52	3,39	3,10	3,24	2,91	3,27	3,46	3,39	3,23	3,62