Holzpreise aktuell & regional

Stichtag: 15. November 2022 Diese Holzpreisübersicht basiert auf den Preismeldungen der LWK-Forstämter aus allen Teilen Niedersachsens. Neben den Preisspannen erhalten Sie Informationen über die aktuellen Trends bei den wichtigsten Marktsegmenten.

Sortiment	Güte- klasse	Verwen- dung	Länge	Stärke- klasse	Erlöse in €/Fm bzw. €/Rm – kein Stockverkauf (frei Wald, ungeschält/gerückt)			
					WEST	SÜD	MITTE	OST
Kiefer, Stammholz lang je Fm	B/C		> 10 m	D 2b	76 – 85		63 – 74	72 – 82
	B/C/D	Export		D 3a	85	80 – 85	70 – 90	81 – 95
Kiefer Stammholzab- schnitte je Fm	B/C			D 2b	75 – 80		63 – 78	70 – 76
Fichte, Stammholz lang je Fm	B/C		> 10 m	D 2b	95	95 – 110	82 – 95	90 – 100
	B/C/D	Export		D 2a+	85 – 105	100 – 110	85 – 115	103 – 107
Fichte, Stammholz- abschnitte je Fm	B/C			D 2b	95	85 – 105	80 – 95	80 – 100
	C/D			D 2b	65 – 85	65 – 83	60 – 75	75 – 85
Lärche, Stammholz lang je Fm	B/C			D 2b	140 – 160	105 – 110	90 – 110	95 – 120
Lärche Stammholz- abschnitte je Fm	B/C			D 2b	135 – 150	80 – 110	90 – 110	70 – 100
Douglasie, Stammholz lang je Fm	B/C			D 2b	140 – 160	80 – 110	85 – 110	85 – 110
Douglasie Stammholz- abschnitte je Fm	B/C			D 2b	150 –185	80 – 110	85 – 110	70 – 105
Nadelholzpaletten- abschnitte je Rm		Palette	2,40 m	D 1b – 4a	38,50 – 40	36 – 39	35 – 40	37 – 38
Nadelindustrieholz je Rm	N	Schleif- holz	3 m		36 – 37,50	32	34 – 40	
	N/F	OSB	3 m		32,50 – 34	27 – 31	27 – 33,50	26 – 31
	F/K	Spanholz	3 m		31 –32,50	27 – 33	25 – 31	24 – 27,50
Buche, Stammholz je Fm	В			D4	105	120 –130	95 – 130	
				D 5/6	130 – 150	140 – 150	95 – 150	
	_			D 4	95	100 – 110	70 – 95	
	С			D 5/6	110 – 115	105 – 125	80 – 100	
Buche, Palette je Fm			Palette		85 – 105	87 – 105		65
Buche, Industrieholz je Fm	IS F/K				85 – 105	80 – 90		
Eiche, Stammholz je Fm	В			D4	350 – 400		340 – 450	300 – 390
]		D 5/6	400 – 600		430 – 600	420 – 520
	С			D 4	180 – 210		160 – 240	155 – 185
				D 5/6	210 – 250		200 – 270	180 – 230
Eiche, Landhausdiele	B/C	Export		D4				240 – 255
je Fm				D 5				270 – 290
Brennholzpreise (für un	gespalten	es Rundhol	z, ca. 2 m c	der länger,	1	1	ĭ	
Eiche, Buche je Rm					48 – 55	45 – 55	30 – 60	45 – 60
Fichte, Kiefer je Rm					30 – 40	30	25 – 45	30 – 40

Trends der Marktsegmente

- Nadelstammholz Nachfrage und Preise heimischer Verarbeiter nachgebend. Dies betrifft auch Lärche und Douglasie. Exportnachfrage nach Fichte und Kiefer überwiegend stabil.
- Laubstammholz Hohe Nachfrage nach Eichen-, Buchen- und Eschenstammholz.
- Industrieholz Nachfrage sehr lebhaft, Preise für Industrie- und Energieholz steigend.



- Zu beachten: Bei der Preisfindung spielen auch Angebotsmenge und Transportentfernung eine Rolle. Die Preise sind deshalb nicht miteinander vergleichbar.
- Erläuterung zu den Regionen: West = LWK-Forstamt (FA) Weser-Ems; Süd = FA Südniedersachsen; Mitte = Nordheide-Heidmark; Ost = Südostheide + Uelzen.
- Einteilung der Güteklassen: A: gesundes Holz mit ausgezeichneten Arteigenschaften, fehlerfrei oder nur mit unbedeutenden Fehlern.
- $B: Holz \ von \ normaler \ Qualität \ mit \ einem \ oder \ mehreren \ Fehlern \ von \ geringer \ Bedeutung, z. \ B. \ schwache \ Krümmung \ oder \ leicht \ exzentrischer \ Kern.$ C: wegen seiner Fehler nicht in die Güteklassen A oder B aufgenommenes Holz, jedoch gewerblich verwendbar; z.B. starkastige oder stark drehwüchsige Stücke sowie kranke Stücke mit tiefgehenden faulen Ästen, Rot- und Weißfäule
- D: wegen seiner Fehler nicht in die Güteklassen A, B oder C aufgenommenes Holz, jedoch mindestens noch zu 40 % gewerblich verwendbar.
- Einteilung nach besonderen Verwendungszwecken (Industrieholz, das mechanisch oder chemisch aufgeschlossen werden soll);
 N: gesund, nicht grobastig, keine starke Krümmung; F: leicht anbrüchig, grobastig oder krumm; K: stark anbrüchig, jedoch gewerblich verwendbar.
 Einteilung in Stärkeklassen nach Mittenstärkesortierung für Langholz (Mittendurchmesser ohne Rinde): D 0: unter 10 cm; D 1a: 10 bis 14 cm;
- D 1b: 15 bis 19 cm; D 2a: 20 bis 24 cm; D 2b: 25 bis 29 cm; D 3a: 30 bis 34 cm; D 3b: 35 bis 39 cm; D 4: 40 bis 49 cm; D 5: 50 bis 59 cm; D 6: 60 cm und mehr.
- Ermittlung des Mittendurchmessers: Bis 19 cm Durchmesser: einmaliges waagerechtes Kluppen in Stamm-Mitte (halbe Stammlänge), wie der Stamm im Wald liegt. Ab 20 cm Durchmesser: ohne Rinde, durch zwei zueinander senkrecht stehende Messungen (möglichst kleinster und größter Durchmesser).
- Tabelle: Michael Degenhardt, Leiter LWK-Forstamt Südniedersachsen